

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sibagropribor.pro-solution.ru | эл. почта: sibagro@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Портативный рН-метр Эксперт-рН (проточный)



рН-метр портативный для проточно-погружных измерений.

Комплект поставки:

- рН-метр "Эксперт-рН" (ИП)
- модуль проточный
- термодатчик ТДС-2
- электрод комбинированный рН ЭСК-10601/7 (0...12рН, 0...100°C)
- стандарт-титры
- блок питания
- документация (РЭ, МП)
- поверка

"Эксперт-рН" - рН-метр нового поколения с автоматическим контролем температуры при градуировке и

«интеллектуальной» автоматической термокомпенсацией. Предельно прост в использовании. Оптимальные габариты и эргономичный дизайн рН-метра "Эксперт-рН" позволяют выполнять измерения в полевых условиях или на производстве.

Зарегистрирован в Госреестре СИ РФ № 34127-07.

Сертификат соответствия (код ТН ВЭД_9027801100).

Реестры СИ Беларусь, Казахстан, Таджикистан.

Золотая медаль "Аналитические методы измерений и приборы в пищевой промышленности».

Назначение рН-метра "Эксперт-рН":

- определение кислотности и щелочности различных объектов
- измерение рН, Eh, ЭДС, температуры

Подключение к компьютеру через COM- или USB- порт для просмотра, сохранения и распечатки результатов в графическом и табличном виде. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу прибора более 1 месяца. Зарядка производится от сети 220 В с помощью зарядного устройства.

Отличия «Эксперт-рН» от просто рН-метра

1. Автоматический контроль влияния температуры при градуировке.

В памяти рН-метра сохранены таблицы зависимости рН всех основных буферных растворов от температуры. При градуировке прибор автоматически вносит поправку в значение рН, что обеспечивает точность результатов. Иными словами, градуировка рН-метра возможна без термостата при любой температуре.

2. «Интеллектуальная» автоматическая термокомпенсация.

рН-метр "Эксперт-рН" контролирует температуру раствора, сравнивает ее с температурой градуировки и выбирает

оптимальный режим для измерения.

3. Простое, интуитивно понятное пользовательское меню.

4. Сигнализация при стабилизации показаний.

5. Индикация подсказок и сообщений при возникновении ошибок.

6. Гарантия на рН-метр "Эксперт-рН" - 30 месяцев (гарантия на датчики - в соответствии с паспортами).

7. Измерения по:

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2004 г.)

ГОСТ 26212-91

ГОСТ 26483-85

ГОСТ 26423-85

ГОСТ 17.5.4.01-84

ГОСТ 27753.3-88

ПНДФ 16.2.2:2.3:3.33-02

ГОСТ 29207-91

ГОСТ 27979-88

ГОСТ 24024.5-80

ГОСТ 24596.5-81

ГОСТ Р 51478-99

ГОСТ 26180- 84

ГОСТ 28972-91

ГОСТ 26781-85

ГОСТ 30648.5-99

ГОСТ 26188-84

ГОСТ 25699.6-90

ГОСТ 938.8-69

ГОСТ 27403-87

ГОСТ 21119.3-91

ГОСТ 12523-77

ГОСТ Р 50029-92

ГОСТ 29188.2-91 и др.

Метрологические характеристики:

- Диапазон / погрешность измерения pH, ед. pH 0...14 / $\pm 0,02$
- Диапазон / погрешность измерения ЭДС, мВ -2000...+2000 / $\pm 1,0$
- Диапазон / погрешность измерения температуры, °C -5...+100 / $\pm 0,5$

Технические характеристики

- Дисплей ЖК с наглядной индикацией
- Термокомпенсация автоматическая
- Питание аккумуляторное/сетевое
- Размеры, мм 60×200×110
- Масса, кг, не более 0,95

Характеристики

Бренд: СИБАГРОПРИБОР